

8501 3100 58

Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met:- een uitwendige diameter van 30 mm of meer, maar niet meer dan 90 mm, inclusief montageflens,- een nominaal toerental van niet meer dan 15 000 rpm,- een vermogen van 45 W of meer, maar niet meer dan 400 W, en- een voedingsspanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 50 V,- al dan niet een meerfasenwikkeling,- al dan niet met een aandrijfschijf,- al dan niet met een carter,- al dan niet met een ventilator,- al dan niet met een kapassemblage,- al dan niet met een zonnewiel,- al dan niet met een codeerapparaat voor snelheid en draairichting,- al dan niet met een sensor voor snelheid of draairichting van het resolverttype of het hall-- effecttype,- al dan niet met een montageflens,voor gebruik bij de vervaardiging van luchtgeveerde stoelen in trekkers, grondverzetmachines en vorkheftrucks of voor gebruik bij de vervaardiging van actuators voor in de hoogte verstelbaar meubilair

› Omschrijving

Gelijkstroommotoren met een vermogen van > 37,5, doch ≤ 750 W en gelijkstroomgeneratoren met een vermogen van ≤ 750 W

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!