

8501 5220 60

Voor automotive-gebruik voorbereide, borstelloze, permanent bekrachtigde gelijkstroommotor met- een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 7 000 rpm,- een nominaal vermogen van 400 W of meer, maar niet meer dan 1,8 kW (bij 12 V),- een flensdiameter van 80 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm,- een maximale lengte van 220 mm, gemeten vanaf het begin van de schacht tot het uiteinde ervan,- een lengte van de behuizing van maximaal 180 mm, gemeten vanaf de flens tot het uiteinde ervan,- een basisbehuizing van staalplaat of gegoten aluminium bestaande uit niet meer dan twee delen, inclusief elektrische onderdelen en een flens met twee of meer maar niet meer dan 11 gaten, al dan niet met een afdichtingsverbinding (groef met O-ring en beschermend vet of koppelvlak voor vloeibare afdichting),- een stator met enkele T-tand en enkele spoelwikkeling met een topologie van 12/10 of 12/8 en oppervlaktemagneten

› Omschrijving

Meerfasenwisselstroommotoren, met een vermogen van > 750 W doch ≤ 7,5 kW

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!