

8544 4995 10

Flexibele kabel met PET- of PVC-isolatie, met of zonder connector met:- een spanning van niet meer dan 250 V,- een stroomsterkte van niet meer dan 1 A,- een hittebestendigheid van niet meer dan 105 °C,- afzonderlijke draden met een dikte van niet meer dan 0,1 mm ($\pm 0,01$ mm) en een breedte van niet meer dan 0,8 mm ($\pm 0,03$ mm),- afstand tussen aders van niet meer dan 0,5 mm, en- pitch (asafstand tussen het midden van aders) van niet meer dan 1,25 mm

› Omschrijving

geleiders van elektriciteit, voor spanningen van ≤ 80 V, geïsoleerd, zonder verbindingstukken, n.e.g. (m.u.v. wikkeldraad, coaxiale geleiders, kabelbundels van de soort gebruikt in vervoermiddelen, en draad en kabel waarvan de diameter van de enkelvoudige geleiderdraad $> 0,51$ mm bedraagt)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!