

8414 5935 20

Radiaalventilator met: - een afmeting van 25 mm (hoogte) x 85 mm (breedte) x 85 mm (diepte), - een gewicht van 120 g, - een nominale spanning van 13,6 V DC (gelijkstroom), - een bedrijfsspanning van 9 V DC of meer, maar niet meer dan 16 V DC (gelijkstroom), - een nominale stroom van 1,1 A (TYP), - een nominaal vermogen van 15 W, - een omwentelingssnelheid van 500 rpm of meer (omwentelingen per minuut), maar niet meer dan 4 800 rpm (omwentelingen per minuut) (vrije stroming), - een luchtstroom van niet meer dan 17,5 liter/s, - een luchtdruk van niet meer dan 16 mm H₂O ? 157 Pa, - een algeheel geluidsdrukkniveau van niet meer dan 58 dB(A) bij 4 800 rpm (omwentelingen per minuut), en met een FIN-interface (Fan Interconnect Network) voor de communicatie met de bedieningseenheid van de verwarming en klimaatregeling die wordt gebruikt in ventilatiesystemen voor autostoelen

› Omschrijving

Centrifugale ventilatoren (m.u.v. tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een vermogen van <= 125 W)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!