

3920 1040 40

Gelaagde buisfolie, voornamelijk van polyethyleen: - bestaande uit een drielaagige barrière met een kernlaag van ethyleenvinylalcohol, aan beide zijden bedekt met een laag polyamide, aan weerszijden bedekt met ten minste één laag polyethyleen; - met een totale dikte van 55 µm of meer; - met een diameter van 500 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm

› Omschrijving

Platen, vellen, foliën, stroken, strippen, van polymeren van ethyleen, zonder celstructuur, niet op een drager, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden, met een dikte van $\leq 0,125$ mm (m.u.v. die welke zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen; zelfklevende producten; wand- en plafondbekleding bedoeld bij post 3918)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!