

3920 9928 45

Transparante folie van polyurethaan, aan één zijde gemetalliseerd: - met een glans van meer dan 90 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457, - aan de gemetalliseerde zijde bedekt met een warmte-uithardende lijmlaag bestaande uit een copolymeer van polyethyleen/polypropyleen, - aan de andere zijde bedekt met een beschermende poly(ethyleentereftalaat)folie, - met een totale dikte van meer dan 204 µm doch niet meer dan 244 µm

› Omschrijving

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymerisatieproducten zonder celstructuur verkregen door herschikking of condensatie, n.e.g., niet op een drager, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. producten die zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen; zelfklevende producten; vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918; foliën en strippen van polyimide, zonder deklaag of enkel voorzien van een deklaag van kunststof)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!