

# 8501 1099 64

*Gelijkstroommotor voor de instelling van de hoekpositie van de klep om de gasstroom in de luchtklep en de EGR-klep te regelen: - met beschermingsgraad IP69, - met een toerental van niet meer dan 6500tpm in onbeladen staat, - met een nominale spanning van 12,0 V ( $\pm 0,1$ ), - met een gespecificeerd temperatuurbereik van - 40 °C of meer, maar niet meer dan + 165 °C, - al dan niet met een verbindend rondsel, - al dan niet met een motorconnector, - met of zonder flens, - met een diameter van niet meer dan 40 mm (exclusief de flens), - met een totale hoogte van niet meer dan 90 mm (van de onderkant tot het rondsel)*

› Omschrijving

gelijkstroommotoren met een vermogen van  $\leq 37,5$  W

## Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!