

8501 3100 63

Klaar voor plaatsing in voertuigen of apparatuur van posten 8432 en 8433, borstelloze gelijkstroommotor met permanente bekrachtiging met: -een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 4 100 rpm, -een vermogen van ten minste 400 W, maar niet meer dan 1,3 kW (bij 12 V), of met een vermogen van ten minste 750 W, maar niet meer dan 1,55 kW (bij 36 V), -een flensdiameter van 85 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm, -een maximale lengte van 335 mm, gemeten vanaf het begin van de schacht tot het uiteinde ervan, -een lengte van de behuizing van maximaal 265 mm, gemeten vanaf de flens tot het uiteinde ervan, -een maximaal tweedelige behuizing van gegoten aluminium of staalplaat (basisbehuizing inclusief elektronische componenten en een flens met minimaal 2 en maximaal 11 boorgaten), al dan niet met een afdichting (groef met een O-ring en vet), -een stator met enkelvoudig T-tandontwerp en enkelvoudige spoelwikkeling in 9/6- of 12/8-topologie, en -oppervlaktemagneten, -al dan niet met elektronische stuurbekrachtigingsregelaar, -al dan niet met riemschijf, -al dan niet met een rotorpositiesensor

› Omschrijving

Gelijkstroombmotoren met een vermogen van > 37,5, doch <= 750 W en gelijkstroomgeneratoren met een vermogen van <= 750 W

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!