

3920 6219 28

Niet-transparante folie van poly(ethyleentereftalaat) of poly(vinyldifluoride): - elke buitenlaag met een dikte van 7 µm of meer, doch niet meer dan 80 µm, - met een treksterkte van 300 N/cm² of meer (ASTM D- 882), - met een totale dikte van 200 µm of meer, doch niet meer dan 350 µm, en - met een breedte van 600 mm of meer, doch niet meer dan 1 600 mm, - aan e?e?n zijde bekleed met een laag fluorpolymeer, en aan de andere zijde bedekt met een kleefstof en bekleed met een laag polyvinylideendifluoride, of aan beide zijden voorzien van polyvinylideendifluoride of polyvinylfluoride op basis van gefluoreerde polymeercomposieten

› Omschrijving

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van poly'ethyleentereftalaat' zonder celstructuur, niet op een drager, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden, met een dikte van ≤ 0,35 mm (m.u.v. die welke zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen; zelfklevende producten; vloerbedekking en wand- en plafondbekleding zoals bedoeld bij post 3918; foliën van poly'ethyleentereftalaat' met een dikte van ≥ 72 doch ≤ 79 micrometer bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven; foliën van poly'ethyleentereftalaat' met een dikte van ≥ 100 doch ≤ 150 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van fotopolymere hoogdrukplaten)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!